

Fastgitter

Safe Pro RC4

Fastgitter Safe Pro RC4 er et stærkt fastgitter udført med dobbelt stål gitternet, så maskestørrelse bliver 100 x 50 mm. Aluminiums sideskinnerne er yderligere forstærkede med ekstra kraftige låse.

Denne gittertype er et patenteret system og er det eneste fastgittersystem af denne type som er testet og godkendt efter standarden EN1627 RC4.

Godkendelse

EN1627 RC4 (certifikat 6622) – F&P sikringsniveau 60.

Produktets certificeringsbetegnelse: Safe 4000 Type 100-50.

The logo for ALUX, featuring the word "ALUX" in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

Tekniske Specifikationer

EN 1627 RC4

Kraftig og forstærket konstruktion godkendt til at modstå hydraulisk tryk / træk på 1000 kg.

Maskestørrelse/trådtykkelse: 100 x 50 mm/10 mm.
Åbningsgrad: ca. 72%.

Gittermåtte er aftagelig.

Gittermål

Bredde maksimalt: 3000 mm.
Højde maksimalt: 1300 mm - højder udføres altid med spring på 100 mm.
Højde minimum: 600 mm - grundet pladskrav for min. 3 låse på sideskinnerne.

Vægt

25 kg/ m².

Sideprofiler

Alu-profiler, der danner en lukket og låsbar kassette.
Bredde: 50 mm. Ekstra forstærket sideskinner, låsekasser og minimum 3 låse pr. sideskinne.

Låse: Abloy CL109C

Gittermåtte

Dobbelt gitternet i 10 mm stangstål i specialkvalitet svejset i alle samlinger og forsynet med et passende antal låsebøsninger. Dobbelt gitternettet er forstærket med ekstra låsebeslag for at hindre udtræk fra sideskinnerne.

Desuden forsynes frie stålender med endedupper udført i grå plast, og over- og underside afsluttes med en pynteskinne i aluminium.

Overfladebehandling

Gittermætter leveres standard med el-galvaniseret overflade og med sideprofiler i naturelokeret aluminium.

Alt kan leveres i pulverlakeret overflade mod merpris.

Montage med installationserklæring

Gitre monteres med skjulte skruer i kassetten. Ved nichemontage monteres gitrene med hjælpeprofiler, der kan udføres af alu-profiler 50x50x5 mm.

Befæstigelse/fastgørelse skal udføres så gitteret overholder kravet til udtræk på min. 1000 kg. pr. sideskinne.

For yderligere information, se særskilt montagevejledning for Fastgitter Safe 4000 type 100/50 RC4.

Som dokumentation medleveres komplet installationserklæring og beregnet befæstelse i overensstemmelse med belastningskrav efter EN1627 RC4.



Aftagelig gitter på vindue