

Jalousiskab

2024

Safe 4000

Safe 4000 jalousiskab er en stærk sikring udført i lakerede stålplade og med Safe 3000 rullejalousi som front. Kan bygges op til 5 moduler.

Jalousiskabet er en kompakt enhed, der anvendes, hvor man ønsker at sikre tyvetækkelige varer så som tobak, spiritus, elektronik, medicin mv. og anvendes derfor især i dagligvarebutikker og på tankstationer.

Godkendelse
CE mærket.

ALUX®



Tekniske Specifikationer

Jalousiskab Safe 4000

Jalousiskabet er udført i lakerede stålplader og med Safe 3000 rullejalousi som front. Kan bygges op til 5 moduler.

Maksimalt gittermål

Bredde: 4555 mm.

Højde: 2275 mm.

Se målskema herunder.

Kulstoffattigt aluminium

Alt vores aluminium er at kulstoffattigt aluminium produceret af vedvarende energi fra vandkraft, vind og solenergi.



Føringsskinner

Ekstruderede aluminiumsprofiler, F90 - 90 x 41 mm, med støjdempningsindlæg og teflon-slidstykker i top.

Overfladebehandling

Gavle, tag og bagbeklædning leveres standard med pulverlakeret overflade RAL 7035 (lys grå). Jalousimatte leveres med naturelokseret overflade.

Alle dele kan pulverlakeres i alle RAL farver mod tillæg.

Betjening

Standard er indbygget 230V rørmotor.

Styring

Standard med indbygget nøglekontakt uden impuls signal. Ruko låsecylinder i nøglekontakt.

Kodekontakt med tastatur kan tilkøbes mod merpris.

Aflåsning

Jalousiet er selvlåsende i nedkørt stilling.

Ekstra udstyr

- Vægskinner og hyldeknægte.
- Trådhylder.
- Træhylder.
- Indbygget lysarmatur.
- Glas skydelåge.
- Motor med nødbetjening.
- UPS - nødsstrømsforsyning.

Montage

Se særskilt montagevejledning.

Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstigelse og lameller for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Kontrol af selvlåsende effekt.
- Eftersyn af føringsskinner og eventuelt smøring af lejer.

Drift og vedligehold bør udføres min. en gang årligt.


Serviceaftale

Vi anbefaler tilkøb af en skræddersyet serviceaftale, der sikrer drift og vedligehold bliver udført. Dette formindsker risiko for driftstop og forlænger levetiden på produktet.


Skabstype	Antal moduler	Modulbredde	Skabsbredde	Skabshøjde	Skabsdybde	F&P gl. standard
90	1	900 mm	939 mm	2.275 mm	552 mm – (572 i top)	Rød
180	2	900 mm	1.843 mm	2.275 mm	552 mm – (572 i top)	Rød
270	3	900 mm	2.747 mm	2.275 mm	552 mm – (572 i top)	Rød
360	4	900 mm	3.651 mm	2.275 mm	552 mm – (572 i top)	Rød
450	5	900 mm	4.555 mm	2.275 mm	552 mm – (572 i top)	Rød

Alle skabe kan også leveres i specialmål mod merpris.

Bundprofil - ekstra sikring



Skab kan leveres med 90 mm høj U-profil uden beregning.



Skab kan leveres med ombukket jalousimatte mod merpris.

Safe 4000 jalousiskab

