



Führungsschienen:
 32-70-32-4mm Stahl verzinkt oder Edelstahl V2A ohne PVC-Einlagen
 Rechteckrohre Stahl verzinkt oder Edelstahl V2A, alternativ Winkel,
 mit Montagebohrungen max. alle 400mm.
 Sonderanfertigung Typ "RC-3": Strangpressendleiste Alu blank
 mit beidseitigem Winkel 50x50x4 aus Stahl verzinkt oder V2A
 Totmann mit Schlüsseltaster
 (alternativ auch Automatik mit Sicherheitseinrichtungen möglich)
 ohne oder mit Nothandkurbel (Markisenkurbel)

Endleiste:
 32-70-32-4mm Stahl verzinkt oder Edelstahl V2A ohne PVC-Einlagen
 Rechteckrohre Stahl verzinkt oder Edelstahl V2A, alternativ Winkel,
 mit Montagebohrungen max. alle 400mm.
 Sonderanfertigung Typ "RC-3": Strangpressendleiste Alu blank
 mit beidseitigem Winkel 50x50x4 aus Stahl verzinkt oder V2A
 Totmann mit Schlüsseltaster
 (alternativ auch Automatik mit Sicherheitseinrichtungen möglich)
 ohne oder mit Nothandkurbel (Markisenkurbel)

Notbetätigung:
 Hochhebesicherung:
 min. 4 Stück Drahtseile

KUNDE:
KOMM.:
Prinzipskizze

Rollgitteranlage mit Rohrmotor (nach RC-3)
 Rollgitter 18x4 gerade Wabe mit Querstab, Stahl verzinkt oder Edelstahl
 Antrieb mit oder ohne Nothandkurbel

OTTO-HAHN-STR. 8-10
42369 WUPPERTAL
ROLLGITTER
SCHERENGITTER
FEDERWELLEN
ROLLTORE
KEROLL KERGER GmbH

NAME	AND.	DATE	FORM.	MST.	A.NR.	Z.NR.	MNG
Thomas Kerger		06.11.2018		1:10		RGX400-RC3	